

|                                                                                             |                 |                           |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| FICHA TÉCNICA                                                                               |                 |                           |                   |                         |
| <div>CE</div>                                                                               |                 |                           |                   |                         |
| 2375                                                                                        |                 |                           |                   |                         |
| <div>ORVESA</div>                                                                           |                 | RESPONSABLE DE CALIDAD    |                   |                         |
| Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP 29680 ESTEPONA (MÁLAGA)                    |                 |                           |                   |                         |
| Dirección cantera: PLANTA AMBIENTAL “EL ESPARRAGAL”, LOMA DEL ESPARRAGAL, ESTEPONA (MÁLAGA) |                 |                           |                   |                         |
| 19                                                                                          |                 |                           |                   |                         |
| Nº 004-CPR-2013/07/01                                                                       |                 | Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA |                   |                         |
| EN 13242:2002 A1:2007                                                                       |                 |                           |                   |                         |
| Áridos para zahorra                                                                         |                 |                           |                   |                         |
| ARIDO COMBINADO 16/32                                                                       |                 |                           |                   |                         |
| REQUISITO                                                                                   | VALOR DECLARADO | UNIDADES                  | CATEGORÍA         | PROCEDIMIENTO DE ENSAYO |
| Tamaño                                                                                      | 16/32           | d/D                       |                   |                         |
| Granulometría                                                                               |                 |                           | GC 80/20          | UNE EN 933-1            |
| Densidad de las partículas                                                                  | 2,75±0,5        | (Mg/m³)                   |                   | UNE EN 1097-6           |
| Finos                                                                                       |                 | %                         | f <sub>2</sub>    | UNE EN 933-1            |
| Clasificación de los áridos gruesos reciclados                                              |                 |                           | Rc50              | UNE EN 933-11           |
| Sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados                                          |                 |                           | SS <sub>0.2</sub> | UNE EN 1744-1           |
| Índice de lajas                                                                             |                 | %                         | F1 20             | UNE EN 933-3            |
| Porcentaje de partículas trituradas                                                         |                 | %                         | C <sub>90/3</sub> | UNE EN 933-5            |
| Sulfatos solubles en ácido                                                                  |                 | %                         | AS <sub>0.2</sub> | UNE EN 1744-1           |
| Azufre total                                                                                |                 | %                         | S1                | UNE EN 1744-1           |
| Resistencia a la fragmentación. Desgaste de los Ángeles                                     |                 | %                         | LA <sub>50</sub>  | UNE EN 1097-2           |
| Resistencia a los ciclos hielo-deshielo                                                     |                 | %                         | MS <sub>18</sub>  | UNE EN 1367-2           |
| Absorción de agua                                                                           | ≤ 4             | % (WA)                    |                   | UNE EN 1097-6           |

FECHA: 17/07/2024

FIRMA: