

FICHA TÉCNICA



2375

RESPONSABLE DE CALIDAD



Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP
29680 ESTEPONA (MÁLAGA)

Dirección cantera: PLANTA AMBIENTAL "EL
ESPARRAGAL", LOMA DEL ESPARRAGAL, ESTEPONA
(MÁLAGA)

19

Nº 005-CPR-2013/07/01

Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA

EN 13242:2002 A1:2007

Áridos para zahorra

ARIDO COMBINADO 40/80

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	40/80	d/D		
Granulometría			GC 85/15, GT _c 25/15	UNE EN 933-1
Densidad de las partículas	2,75±0,5	(Mg/m ³)		UNE EN 1097-6
Finos		%	f ₂	UNE EN 933-1
Clasificación de los áridos gruesos reciclados			Rc50	UNE EN 933-11
Sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados			SS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Índice de lajas		%	F1 20	UNE EN 933-3
Porcentaje de partículas trituradas		%	C _{90/3}	UNE EN 933-5
Sulfatos solubles en ácido		%	AS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Azufre total		%	S1	UNE EN 1744-1
Resistencia a la fragmentación. Desgaste de los Ángeles		%	LA ₅₀	UNE EN 1097-2
Resistencia a los ciclos hielo- deshielo		%	MS ₁₈	UNE EN 1367-2
Absorción de agua	≤ 4	% (WA)		UNE EN 1097-6

Granulometría típica: Tamiz 56= 50%

FECHA: 17/07/2024

FIRMA: