

FICHA TÉCNICA



2375

RESPONSABLE DE CALIDAD



ORTEGA VELA S.A

C.I.F: A-29151032

Cañada de la Escribana s/n Apdo. 424
29680 ESTEPONA (Málaga)Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP
29680 ESTEPONA (MÁLAGA)Dirección cantera: PARAJE COROMINAS, CANTERA
"LOS PEDREGALES", ESTEPONA (MÁLAGA)

19

Nº 007-CPR-2013/07/01

Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA

EN 12620:2002 A1:2008

Áridos para hormigón

ARIDO GRUESO 20/40 (GRAVA 3)

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	20/40	d/D		
Granulometría			GC 85/20	UNE EN 933-1
Densidad de las partículas	2,75±0,2	(Mg/m³)		UNE EN 1097-6
Forma de los áridos gruesos			FL 35	UNE EN 933-3
Desgaste de los Ángeles		%	LA 30	UNE EN 1097-2
Finos		(%, BM, ES)	f ₄	UNE EN 933-1
Cloruros	≤ 0,003	(%C)		UNE EN 1744-1
Sulfatos solubles en ácido			AS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Azufre total	<1%ADMITIDO	(%S)		UNE EN 1744-1
Absorción de agua	≤ 1	%(WA)		UNE EN 1097-6

Granulometría típica: Tamiz 31,5= 78%

FECHA: 17/02/2025

FIRMA: